


VIBROPRESSE SERIE Fi 50





DESCRIZIONE PRODOTTO

Macchina versatile per la produzione di tutti i tipi di manufatti con altezza da 4 cm. a 25 cm.

Standard:

Struttura realizzata con lamiere monolitiche.
Vibrazioni inferiori con variazione di frequenza.

Optional:

Doppia alimentazione

Descrizione

Vibropressa ideale per l'azienda che inizia nel settore della produzione dei manufatti in calcestruzzo. Meccanica semplice ed affidabile. La qualità costruttiva è uguale alle vibropresse di categoria superiore, solida, precisa e versatile, inseribile un ampio ventaglio di automazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Doppio strato:	no (optional)
Dimensione tavola:	1200x600 h40 mm.
Altezza prodotto:	40 ÷ 250
Peso (vibropressa):	7.800 / 9.000 kg
*Blocchi forati: 20x40 h20 cm.:	Nr. pezzi 7.200 (100%/8h)
*Pavè: 10x20 h6 cm.	Mq. 720 (100%/8h)
*Pavè doppio strato: 10x20 h6 cm.	Mq. 600 (100%/8h)

* La produttività negli impianti semiautomatici è condizionata dall'efficienza del personale. Capacità teorica variabile e valori di produttività in base alla regolazione della vibropressa, all'aggregato e alla geometria del prodotto. La velocità della macchina e la qualità del prodotto sono basate su materiali selezionati da Form Impianti. Pareti dei blocchi <= 30 mm.

SCHEMI
POSSIBILI IMPIANTI

TYPE "EASY"



TYPE "A"



SERIE Fi 50
PRODOTTI
REALIZZABILI



PAVIMENTO
GRIGIO



PAVIMENTO 2
COLORI



BLOCCO
MULTICELLULARE



BLOCCO
FACCIAVISTA



BLOCCO PIENO



PIGNATTA
GRIGIA



FIORIERA



CORDOLO
COLORATO



GRIGLIATO



CASSERO
GRIGIO

VIBROPRESSE

IMPIANTI

COMPONENTI